

Systemübersicht

Systembeschreibung

Vorbaukasten mit **stranggepressten Blenden**, hinten offen. Kasten wahlweise rund, 20° oder 45° abgechrägt. Wahlweise mit PVC-Rollladenprofilen DT 370 / DT 520 oder Aluminium-Rollladenprofilen, ausgeschäumt, DT 390 / DT 500 / DT 560. Aluminium-Rollladenführungsschiene standard stranggepresst mit eingezogenem Gummikeder. Bedienung mit Gurtwickler, schwenkbar. Angabe Bedienseite immer von innen gesehen.

Maximale Einsatzbreiten und -höhen bei Fliegengitter: Elementmaß 1600 x 2500 mm.
Minimale Elementbreite bei Fliegengitter: 500 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.


Standardfarben für Kasten und Führungsschiene: 001 weiß, 002 grau, 009 braun, 020 silber, 028 RAL 7016 - Sonderfarbe: RAL Standardfarben Endschiene: 001 weiß (ähnl. RAL 9016), 009 braun (ähnl. RAL 8019), 020 silber elox. (E6EV1), 028 anthrazit (ähnl. RAL 7016)
Die Lieferung der Endschiene erfolgt in 020 silber elox. wenn nicht anders bestellt.



Vorbaulement 20 ° abgechrägt

stranggepresst, mit Rollladen
Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter



Vorbaulement 45 ° abgechrägt

stranggepresst, mit Rollladen
Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter



Vorbaulement rund

stranggepresst, mit Rollladen
Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter